

# **Catálogo 2025**





A Stilli está consolidada no mercado brasileiro há mais de 10 anos como a maior distribuidora de pilhas e baterias do país. Agora, inovando sua linha de produtos em excelência, traz para você sua linha de importação exclusiva de produtos para segurança eletrônica de alto nível incluindo centrais de alarme, sensores e demais acessórios para a segurança de sua família e de seu patrimônio.

Como uma das maiores e mais premiada distribuidora do Mercado Livre, trazemos para você uma nova linha de produtos que se ampliará constantemente, sempre com o que houver de inovador.

Investindo sempre em pesquisa e desenvolvimento, buscaremos a liderança no segmento disponibilizando ao mercado os melhores dispositivos de segurança.

Além disso, dispondo de uma equipe profissional de atendimento, assistência técnica e vendedores capacitados para ajudá-lo em seus projetos, nos posicionamos como um modelo de agilidade e qualidade. Conheça nossos produtos e entre em contato para ajudá-lo a obter o que houver de melhor para seu projeto.



**Acesse nosso site**  
**[lojastilli.com.br](http://lojastilli.com.br)**



- Capacidade para conexão de até 4 teclados, 4 receptores, 2 expansores de PGM e 2 expansores de Zonas
- Programação remota via Internet, App e Usb
- Fonte chaveada - 100 a 240 volts
- Carregador de bateria 2A (Gabinete com compartimento para bateria selada 12V-7A) ]
- 2 saídas PGM programáveis
- Receptor 433,92 Mhz (Codificação com chip HT6P20B/HT6P20D) já incluso
- Bips de arme/desarme e falha ao armar
- Arme e desarme por controle remoto e função arme automático sem movimento com tempo programável
- Aceita até 128 dispositivos sem fio (modulação FSK ou OOK)
- Shutdown - Anula os setores após 4 violações consecutivas
- Tempo de entrada, saída e sirene programáveis
- Função pânico audível ou silencioso
- Dimensões: A 26 x L 21,7 x P 10 cm
- Peso: 0,554g

CÓDIGO DE COMPRA: STLMAX

## STLS F COM FIO SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO

- Sensor passivo com fio, para uso interno
- Sensibilidade de detecção em dois níveis
- Compensação de temperatura
- Tensão de alimentação: 10 V a 24 VDC
- Corrente de consumo: 8 mA
- Consumo em stand-by: 11mA
- Distância máxima de detecção: 12 metros
- Abertura máxima de detecção: 108°
- Altura máxima de instalação: 2,40 m
- Tempo de acionamento de 1,4 segundos
- Temperatura de operação: -5°C até 50°C
- Acompanha suporte de fixação articulável
- Montagem em SMD
- Dimensão do produto: A 7,5 x L 6,5 x P 5 cm
- Peso: 0,62g

CÓDIGO DE COMPRA: STLS351



## STLS RF SEM FIO 433,92 SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO

- Sensor passivo sem fio, para uso interno
- Bateria 9 volts alcalina
- Consumo em stand-by: menos que 10 uA
- Consumo transmitindo 3.6 mA
- Altura máxima de instalação de 2,40 m
- Distância máxima de detecção: 12 metros
- Abertura máxima de detecção: 108°
- Sensibilidade de detecção fixa
- Frequência: 433,92 Mhz code learn 3 canais de transmissão do chip HT6P20B
- Temperatura de operação: -5°C até 50°C
- Acompanha suporte de fixação articulável
- Montagem em SMD
- Dimensão do produto: A 7,5 x L 6,5 x P 5 cm
- Peso: 0,84g

CÓDIGO DE COMPRA: STLS352



## SENSOR DE MOVIMENTO STLS 366

- Alimentação: 12Volts DC
- Corrente: 10mA
- Abertura Horizontal: 110°
- Distância de detecção: 11 metros
- Altura de instalação: 2,20mt
- Indicado a instalação sem suporte
- Indicado para ambientes internos
- Sensor digital com processamento automático •Gabinete em abs anti-chama
- Tempo de estabilização
- Após energizado 8 segundos (para acender o led)
- Após acesso:24 segundos (para estabilização •Tempo do relé após detecção 2 segundos
- Lente leitosa específica para PET
- Dimensões: A 7,5 x L 6,5 x P 5 cm
- Peso:0,186g



CÓDIGO DE COMPRA: STLS366

## SENSOR DE MOVIMENTO DUAL DIGITAL PROGRAMÁVEL

- Detecção máxima/ângulo: 12 metros / 110°
- Sensor: Dois sensores piroelétricos com quatro elementos cada
- Tempo de estabilização: aproximadamente 1 minuto
- Tempo de acionamento: 3 segundos
- Tensão de alimentação: 10 a 17 VDC
- Lente: Dupla Leitosa Especial PET IMMUNITY 40kg
- Indicação: ambientes internos e semiabertos Peso: Dimensões: A 7,5 x L 6 x P 5 cm



CÓDIGO DE COMPRA: STLSA421

## SENSOR PASSIVO INFRAVERMELHO MICROONDAS WAVE



- Sensor passivo Infravermelho e Micro-ondas
- Uso Externo - Proteção IP67 com vedação para água e poeira
- Antena Plana X-Band de Microondas
- Análise Digital de Movimentos
- Ângulo de detecção de 78°
- Contato por relé de estado sólido - Normalmente aberto / Normalmente fechado opcional
- Distância máxima de detecção: 12m
- 2 níveis de sensibilidade
- Chave Tamper anti violação
- Proteção contra sabotagem magnética
- Dois piro sensores com ajuste automático de temperatura posicionados em linha vertical
- PET Imune até 30kg.
- Dimensões: A 16 x L 6,2 x P 4 cm
- Peso: 0,296g

CÓDIGO DE COMPRA: STLSA521

## SENSOR MAGNÉTICO DIGITAL SEM FIO

- Aciona Dispositivos Eletrônicos Após A Abertura Da Porta
- Frequência: 433,92Mhz
- Modulação: OOK
- Protocolo De Transmissão: Código Fixo HOLTEK
- Bateria: 3V ( Cr2032) • Ultra Baixo Consumo
- Dimensões: A 6 x L 6 x P 2
- Peso: 0,43g

Código De Compra: STLM151



## SENSOR MAGNÉTICO - LINHA PESADA

- Linha pesada
- Indicado para instalação em pisos e paredes
- Sensor de contato NF,
- Gap total entre sensor e imã de 2 a 4cm
- Gabinete feito com liga de zinco na cor cinza
- Acompanha parafusos de fixação
- Dimensões: A 12,5 x L 14 x P2 cm
- Peso:0,19g

CÓDIGO DE COMPRA: STLM521



## SIRENE PIEZOELÉTRICA PARA ALARME



- Tensão de alimentação: 12 VDC / 24 VDC
- Potência de 116 dB em 1 m
- Cor Branca ou Preta
- Corrente Elétrica 12 VDC 1 SOM: 185mA      3 SONS: 190mA
- Corrente Elétrica 24 VDC1 SOM: 220mA
- Dimensões : A 8 x L 9 x P 9 cm
- Peso: 0,65 g

CÓDIGO DE COMPRA:

PRETA: STL721

BRANCA: STL722

## SIRENE PIEZOELÉTRICA ELITE



- 1 Som
- Tensão de alimentação: 12 VDC
- Potência de 116 dB em 1 m
- Corrente Elétrica de 200 mA
- Dimensões : A 7,5 x L7 x P5 cm
- Peso: 0,65 g

CÓDIGO DE COMPRA:

PRETA: STL731

BRANCA: STL732

## SENSOR ATIVO FEIXE SIMPLES ALCANCE DE 30MT COM ARTICULADOR



- Tensão de alimentação: 12 a 24 VDC
- Corrente elétrica: 60 mA o par
- Distância máxima entre os módulos para uso externo e interno até 30 metros
- Dois níveis de disparo um para alarmes e outra para automatizadores de portão.
- Relé de contato C/NA/NF •Filtro contra ruído de PWM
- Para uso interno e externo ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP-33
- Se instalado em centrais para automação, é obrigatória a utilização de fonte externa.
- Frequência de modulação sinal infravermelho 38KHZ
- Dimensões: A 12 x L11 x P 4,2 cm
- Peso: 0,151g

CÓDIGO DE COMPRA: STL621

## SENSOR ATIVO FEIXE SIMPLES ARTICULADO ALCANCE DE 50MT



- Ajuste horizontal 90° + 90°
- Tensão de alimentação: 12 ou 24 vdc (escolha por jumper)
- Corrente de alimentação: tipicamente 60ma
- Consumo para o par (emissor e receptor).
- Distância de trabalho em uso interno e externo: 50 metros.
- Carga elétrica suportada pelo relé interno: 1 ampere max.
- Delay para o disparo (valor fixo): 100 ms
- Frequência de modulação de sinal infravermelho: 38Khz
- Temperatura de trabalho: -5°C até 50°C.
- Umidade relativa do ar: até 55%
- Peso: aproximadamente 76 gramas o par.
- Produto projetado para uso externo
- Recomenda-se instalar este sensor com fonte externa.
- Dimensões: A 12 x L11x P 4,2 cm
- Peso: 0,151 g

CÓDIGO PARA COMPRA: A2421

## SENSOR ATIVO DE FEIXE SIMPLES DIGITAL



- Tensão de alimentação: 12 a 24 VDC
- Corrente elétrica: 60 mA o par
- Consumo para o par (emissor e receptor).
- Distância de trabalho em uso interno e externo: 30 metros
- Carga elétrica suportada pelo relé interno: 1 ampere max.
- Delay para o disparo (valor fixo): 100 ms
- Frequência de modulação de sinal infravermelho: 38khz.
- Temperatura de trabalho: -5°C até 50°C.
- Umidade relativa do ar: até 55
- Produto projetado para uso externo
- Recomenda-se instalar este sensor com fonte externa. O sensor F15 Digital foi desenvolvido para ser instalado em qualquer modelo e marca de centrais de comando para automatizadores desde que possua a entrada específica para seu uso.
- Dimensões: A 12 x L11 x P 4,2 cm
- Peso: 0,141g

CÓDIGO DE COMPRA: ST541

## MINI SENSOR ATIVO



- Para uso em sistemas de automatização de portas, portões e cancelas
- Led indicador de disparo
- Tensão de alimentação: 12 VDC a 24 VDC
- Corrente elétrica: 60 mA o par
- Distância máxima entre os módulos para uso externo e interno até 30m
- Conexões por borne
- Relé de contato C/NA/NF
- Filtro contra ruído de PWM
- Para uso interno e externo
- Se instalado em centrais para automação, é obrigatória a utilização de fonte externa.
- ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP-33
- Dimensões: A 8 x L7,5 x P 4,5 cm
- Peso: 0,91g

CÓDIGO DE COMPRA: STL551

## SENSOR - RF

– Alimentação Receptor: 12-24 VCC/VDC – Corrente de trabalho Receptor: <30mA (Baixo consumo) – Alimentação Transmissor: 3V (2 Unid. Pilha 1,5V – AAA) – Corrente de trabalho Transmissor: <85uA (Longa duração) – Distância de operação: ≤ 15Mts – Frequência de operação: 1,92Khz – Comprimento de onda: 940nm – Temperatura de trabalho: -10°C ~ +70°C – Relé de contato seco: NA-NF (1 ampére) – Índice de proteção: Ip55 – Dimensões do produto: 100 x 40 x 35 mm – Peso: 131g Código de compra: STL561



## REFLEX SENSOR REFLETIVO DE CORPO ÚNICO

- Ideal para automatizadores e cancelas
- Distância ajustável
- Sensor infravermelho refletivo sem anteparo (espelho)
- Tensão de alimentação: 12 VDC
- Corrente elétrica: 70mA
- Distância de detecção: 4,5m
- Relé de contato NA/NF/C Uso exclusivo em áreas cobertas Patente requerida - exclusividade IPEC
- Dimensões: A 14 x L 5,5 x P 3,8 cm
- Peso: 0,90g

CÓDIGO DE COMPRA: STL571



## SENSORES ATIVOS FEIXE DUPLO DISTÂNCIA ENTRE OS FEIXES 8CM

Sensores perimetrais de feixe simples ou feixe duplo, ideal para instalação em sistemas de alarme convencionais ou monitorados, adaptável a cercas elétricas para uso residencial, comercial ou industrial. O Sensor perimetral, exerce seu trabalho somente em par, transmissor e receptor, onde o transmissor irradia luz infravermelha linear (invisível a olho nu) e o receptor capta o sinal, e quando houver uma interrupção em ambos os feixes, ocorrerá o disparo de um relé.

- Tensão de alimentação: de 12v a 17VDC
- Distância entre feixes 8 Cm • Contatos do Relé CM/NF Índice de Proteção Ip54
- Dimensões: A 7,5 x L15,5x P 13,5 cm
- Peso:0,424g

Dual 30 - Feixe Duplo - 30 Metros

CÓDIGO DE COMPRA: STL581



**ENTRE EM CONTATO COM NOSSO TIME!**



**TELEFONE: (21) 2642-0649**

**WHATSAPP:55 (21) 2642-0649**

**EMAIL:LOJA@STILLI.COM.BR**



**Rua José Manoel Lebrão 321 Varzea, Teresópolis - RJ**